



SON

SON 250W E E40 CO 1SL/12

Đèn natri áp suất cao với vỏ bọc hình trứng trắng đục

Cảnh báo và An toàn

- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E40 [E40]
Vị trí vận hành	UNIVERSAL [Mọi góc độ (U)]
Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định)	12000 h
Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định)	20000 h
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	28000 h
Mô tả hệ thống	Kích đèn bên ngoài
Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Mã màu	220 [CCT 2000K]
Quang thông (Định mức) (Tối thiểu)	22500 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	27000 lm
Hệ số duy trì quang thông 10000 giờ (Tối thiểu)	90 %
Hệ số duy trì quang thông 10000 giờ (Danh định)	95 %
Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Tối thiểu)	95 %
Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Danh định)	98 %
Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Tối thiểu)	92 %
Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Danh định)	96 %
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	106 lm/W


Chỉ số hoàn màu (Tối đa)	25
Thông số vận hành và điện	
Công suất (Danh định)	250 W
Dòng điện bóng đèn (EM) (Danh định)	3 A
Điện áp nguồn kích đèn (Tối đa)	198 V
Điện áp định kích đèn (Tối đa)	2800 V
Thời gian kích đèn lại (Tối thiểu) (Tối đa)	120 s
Thời gian kích đèn (Tối đa)	5 s
Điện áp (Tối đa)	115 V
Điện áp (Tối thiểu)	85 V
Điện áp (Danh định)	100 V
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Thời gian tăng độ sáng 90% (Tối đa)	5 min
Cơ khí và bộ vỏ	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Thủy tinh mạ

SON

Hình dạng bóng đèn	ED90 [ED 90 mm]
Phê duyệt và Ứng dụng	
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	20,4 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	275 kWh
Các yêu cầu thiết kế bộ đèn	
Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa)	350 °C
Nhiệt độ đế dui đèn (Tối đa)	250 °C
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871150021038815

Tên sản phẩm khác	SON 250W E E40 CO 1SL/12
EAN/UPC - Sản phẩm	8711500210388
Mã đơn hàng	928486900091
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
Số vật liệu (12 chữ số)	928486900091
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,063 kg


Bản vẽ kích thước




SON 250W E E40 CO

Product	D (max)	C (max)
SON 250W E E40 CO 1SL/12	91 mm	226 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




LDLD_SON-Light distribution diagram




LDPO_SON-Spectral power distribution Colour

SON

Tuổi thọ



LDLE_SON_0001-Life expectancy diagram



LDLM_SON_0001-Lumen maintenance diagram

