



SON-T

SON-T 400W E E40 SL/12

Bóng đèn natri áp suất cao với vỏ ngoài dạng ống tròn trong suốt

Cảnh báo và An toàn

- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E40 [E40]
Vị trí vận hành	UNIVERSAL [Mọi góc độ (U)]
Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định)	12000 h
Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định)	20000 h
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	28000 h
Mô tả hệ thống	Kích đèn bên ngoài

Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	220 [CCT 2000K]
Quang thông (Định mức) (Tối thiểu)	43200 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	48000 lm
Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Tối thiểu)	94 %
Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Danh định)	97 %
Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Tối thiểu)	88 %
Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Danh định)	94 %
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	123 lm/W
Chỉ số hoàn màu (Tối đa)	25

Chỉ số hoàn màu (Danh định)	-
-----------------------------	---

Thông số vận hành và điện	
Công suất (Danh định)	392,0 W
Dòng điện bóng đèn (EM) (Danh định)	4,6 A
Điện áp nguồn kích đèn (Tối đa)	198 V
Điện áp định kích đèn (Tối đa)	2800 V
Thời gian kích đèn lại (Tối thiểu) (Tối đa)	120 s
Thời gian kích đèn (Tối đa)	5 s
Điện áp (Tối đa)	115 V
Điện áp (Tối thiểu)	85 V
Điện áp (Danh định)	100 V

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Thời gian tăng độ sáng 90% (Tối đa)	5 min


Cơ khí và bộ vỏ	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Thông tin về đế dui đèn	-

SON-T

Hình dạng bóng đèn	T46 [T 46 mm]
Phê duyệt và Ứng dụng	
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	24,5 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	431 kWh
Các yêu cầu thiết kế bộ đèn	
Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa)	450 °C
Nhiệt độ đế dui đèn (Tối đa)	250 °C
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871829121292800

Tên sản phẩm khác	SON-T 400W E E40 SL/12
EAN/UPC - Sản phẩm	8718291212928
Mã đơn hàng	928487300098
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
Số vật liệu (12 chữ số)	928487300098
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,181 kg


Bản vẽ kích thước




SON-T 400W E E40

Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng





LDLD_SON-T-Light distribution diagram



LDPO_SON-T-Spectral power distribution Colour

SON-T

Tuổi thọ



LDLE_SON-T_0001-Life expectancy diagram

LDLM_SON-T_0001-Lumen maintenance diagram

